



Ébouteuses Ébouteuse automatique programmable - S-450 / S-600

Le coup d'envoi d'une production améliorée!

Ébouteuse automatique programmable - S-450

Fabricant

HOLYTEK




Panneau de contrôle à écran tactile



Poussoir STANDARD



Bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire - OPTIONNEL



S-450 - Diagramme de l'échelle des coupes




Pied presseur et presseur latéral




Poussoir pour pièces larges - OPTIONNEL



Système automatique de détection des marques - OPTIONNEL



S-600 - Diagramme de l'échelle des coupes



Détecteur de pièces

Description :

La machine effectue la coupe à longueur fixe ainsi que la coupe des imperfections (OPTIONNEL) afin de répondre aux différentes exigences de coupe.

Idéale pour l'aboutage et la préparation massive de matériaux.

Système de servomoteur avancé.

Vitesse de traitement rapide. Grande stabilité et précision de coupe de $\pm 0,5$ mm.

Dimension minimale de la pièce de travail: 300(L) x 30(P) x 10(H) mm.

Système de positionnement automatique. Le poussoir à déplacement rapide peut atteindre une vitesse maximale de 100 m/min avec un positionnement précis.

Modes de coupe

- Longueur initiale constante: Entrer jusqu'à 12 longueurs + le nombre de fois que la commande doit être répétée.
- Longueur initiale variable: Entrer jusqu'à 12 longueurs + la quantité requise pour chacune d'entre elles.

Ébarbage automatique de la pièce de tête (Cette fonction n'est pas disponible en mode de coupe par marquage).

Mémoire de 99 ensembles de 12 longueurs.

Options :

Système automatique de détection des marques : un crayon fluorescent est utilisé pour le marquage des imperfections et celles-ci sont détectées par le capteur et coupées.

Spécifications :

Ébouteuse automatique programmable - S-450	
Moteur principal	10CV/600V/60C/3Ph
Servomoteur pour l'entraînement	750W
Diamètre de l'arbre	1"
Vitesse de rotation de l'arbre	3600 RPM
Diamètre de la lame	455 mm (18")
Vitesse d'entraînement variable	20 ~ 100 m/min
Longueur minimale de la pièce de travail	300 mm
Épaisseur de travail	10 ~ 100 mm
Largeur de travail	30 ~ 250 mm
Capacité de coupe	Voir le diagramme de l'échelle des coupes
Précision de coupe	$\pm 0,5$ mm
Longueurs de table d'entrée disponibles	3000 - 4000 - 5000 ou 6000 mm
Hauteur de la table d'entrée	880 mm
Pression d'air requise	5 ~ 7 kg/cm ²
Dimensions de la machine	Variable(L) x 1000(P) x 1380(H) mm

Ébouteuse automatique programmable - S-600
--

Moteur principal	15CV/600V/60C/3Ph
Servomoteur pour l'entraînement	1 kW
Diamètre de l'arbre	1"
Vitesse de rotation de l'arbre	3600 RPM
Diamètre de la lame	610 mm (24")
Vitesse d'entraînement variable	0 ~ 100 m/min
Longueur minimale de la pièce de travail	300 mm
Épaisseur de travail	10 ~ 190 mm
Largeur de travail	30 ~ 400 mm
Capacité de coupe	Voir le diagramme de l'échelle des coupes
Précision de coupe	± 0,5 mm
Longueurs de table d'entrée disponibles	3000 - 4000 - 5000 - 6000 ou 7000 mm
Hauteur de la table d'entrée	885 mm
Pression d'air requise	5 ~ 7 kg/cm ²
Dimensions de la machine	Variable(L) x 1350(P) x 1540(H) mm

Autres produits suggérés



Ébouteuse haute précision
SC-303



Ébouteuse semi-automatisée
CFS-100



Ébouteuse semi-automatisée
CFS-200A1