

Belfab

DÉPOUSSIÉREURS
ET TABLES DE SABLAGE

Une division de
Pyradia



SÉRIÉ NBM-OP

TECHNOLOGIE DE FILTRE MODULAIRE

Le dépoussiéreur **NBM-OP** de Belfab comprend la technologie de filtre modulaire. Cette caractéristique offre la possibilité d'augmenter la surface de filtration en ajoutant des modules de filtration supplémentaires. Ce système modulaire permet des surfaces de filtration importantes, pouvant offrir un rapport volume d'air/surface filtrante aussi bas que 6:1 ou mieux. Cette particularité est idéale pour une application impliquant un volume de poussière de moyen à élevé, autant pour les particules grossières que fines. Le système NBM-OP est un dépoussiéreur compact à haute efficacité, offrant une hauteur de moins de 11'. Cette unité est conçue pour opérer comme dépoussiéreur dédié à une machine ou système principal pour une ébénisterie.



UN DÉPOUSSIÉREUR QUI S'ADAPTE À VOTRE PRODUCTION

VENTILATEURS EXPANSIBLES

Les dépoussiéreurs modulaires BELFAB sont munis de notre ventilateur **standard** breveté expansible offrant la possibilité d'augmenter la puissance de façon simple et peu coûteuse en remplaçant simplement le moteur et la roue du ventilateur à l'intérieur du même bâti de ventilateur. Notre ventilateur super silencieux **HUMMER** 1800 RPM est idéale pour une opération peu bruyante, jusqu'à 9000 PCM* (moins de 84 db). La série HUMMER est disponible pour les applications entre 10HP et 30HP (9000 PCM).

*Jusqu'à 5000 PCM pour une installation intérieure. Au dessus de 5,000 PCM une installation extérieure est requise (NFPA 664)



Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA POUSSIÈRE



Sac jetable
(standard)

Baril en acier

Chariot basculeur

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur universel centrifuge à entraînement direct
- Moteur TEFC à rendement supérieur, approuvé UL & CSA
- Secoueur manuel vertical
- Sacs filtrants haute efficacité en polytwill avec niveau d'efficacité de 99.9982% (En accord avec la norme PM 2.5)
- Système permettant un arrangement en pression positive seulement
- Un secoueur manuel par module
- 2 collets de serrage à dégagement rapide par module
- 10 sacs plastique par module
- Démarreur magnétique (en option)

GARANTIE

- 12 mois de garantie

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: Les dépoussiéreurs Belfab de type ouvert sont conformes aux normes NFPA 664 and 654 permettant l'utilisation d'un dépoussiéreur ouvert d'une capacité maximale de 5 000 PCM, dans le cas d'applications d'ébénisterie en l'absence de sableuse à entraînement mécanique. Consultez les réglementations NFPA pour les détails complets. L'acheteur doit s'assurer de vérifier tous les codes et réglementations d'installation nationaux et locaux applicables. Contactez les autorités locales ayant juridiction dans votre région pour plus d'information sur les installations de dépoussiéreurs de type ouvert.

Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.